



Namáčet



Flutovat



Natírat



Stříkat



Skladovat v
chladu

ST 825

Druh materiálu

Ředidlo k ředění nátěrových hmot na ředidlové bázi. Lze použít i jako prostředek pro čištění náradí.

Použití

Prostředek ST 825 slouží k nastavování předepsané viskozity ředidlových nátěrových hmot pro jejich aplikace namáčením, flutováním, natíráním i stříkáním. Dále se používá jako čistící a oplachovací prostředek zařízení a pracovních pomůcek po použití ředidlových nátěrových hmot.

Vlastnosti

Výrobek ST 825 má vysokou ředící schopnost a příznivě ovlivňuje stékání, rovnoměrný rozliv a schnutí ředidlových nátěrových hmot.

Barevné odstíny

Bezbarvé

Hustota (spec. hmotnost)

Asi 0,82 kg/l

Balení

Plechovka 5 l, 25 l

Skladování

Nepoužitý výrobek v originálním obalu lze skladovat neomezeně. Použitá balení se musí dobře uzavírat, skladovat v chladu a suchu, chránit před mrazem.

Likvidace

K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Materiál se likviduje podle předpisů platných v ČR.

Pozn.: Firma JIPA, spol. s r.o., výhradní distributor stavebních barev Sikkens v ČR, je registrována v recyklačním systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK-F05020531.

Označení stupně nebezpečnosti

Symbol nebezpečnosti: Xn, N

ADR/GGVS 3 – 31 C

Bod vzplanutí: +25 °C

UN-Nr. 1263 (přísada do barev)

Chraňte před zdroji ohně! Při práci nekuřte.

Výpary či aerosol nevdechovat – mohou poškodit dýchací orgány.

Používejte jen v dobře větraných prostorách.

Chraňte pokožku, opakovaný kontakt může způsobit její podráždění či poškození.

Při požití nevyvolávejte dávení, zajistěte neprodleně lékařskou pomoc, předložte obal nebo etiketu.

Pokyn

Materiály Sikkens odpovídají dnes vysokému standardu technické úrovně. Jejich životnost je závislá na mnoha okolnostech. Těmi jsou zvláště druh a typ povětrnostní zátěže, konstrukční ochrana dílu, mechanické zatěžování dílu a v neposlední řadě i volba odstínu zpracovávané nátěrové hmoty. Úprava a stav natíraného podkladu a provedení natěračských prací musí odpovídat potřebné a poznané úrovni. Pro dlouhodobou životnost je třeba včas provádět příslušnou údržbu a renovaci nátěru. Prosím, sledujte pokyny Spolkového výboru pro barvy a ochranu věcných hodnot (v SRN), dále se řiďte tzv. nátěrovými tabulkami, vydanými IFT Rosenheim, a dalšími odbornými publikacemi.

Mezi jednotlivými vrstvami nátěrových hmot v nátěrovém systému musí vždy následovat mezibrus.

Úpravy povrchu, zejména odstraňování starých nátěrů, jako je obrusování, opalování, odleptávání apod. způsobují vznik škodlivých výparů, prachů a aerosolů. Je proto vždy nutné pracovat v dobře větraných prostorách a používat předepsané ochranné prostředky.

Pokyn

Ve zvláštních či mimořádných případech si neprodleně vyžádejte technické poradenství u zástupců firmy Sikkens v České republice. Za nesprávné, nevhodné či neodborné použití výrobku nebo jeho zneužití výrobce ani jeho distributor neručí.

* Prosím, respektujte příslušný Technický list

Všechny údaje o našich produktech obsažené v této publikaci nejsou údaje popisující vlastnosti zboží. Jakost, způsobilost, kvalifikace a funkce rovněž i účel použití našeho zboží se stanovují výhradně jen podle popisů produktů, které jsou základem příslušných prodejních smluv. V každém případě jsou přípustné odchylky obvyklé v tomto oboru, pokud nebylo písemně ujednáno něco jiného. Všechny údaje odpovídají dnešnímu stavu techniky. Na uvedené struktury vrstev a podklady nevznášáme žádný nárok na úplnost, představují pouze možné příklady. Kvůli značnému množství podkladů a podmínek objektu není kupující/uzivatel zproštěn své povinnosti, aby u našich materiálů na vlastní odpovědnost odborně vyzkoušel jejich způsobilost pro předpokládaný účel použití za odpovídajících podmínek a zpracoval je podle současného stavu techniky. V ostatním platí naše všeobecné prodejní podmínky. Po vyjítí nového vydání ztrácí tato publikace platnost.

Obchodní divize Zpracování dřeva

Akzo Nobel Deco GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 11

31515 Wunstorf

Deutschland

Tel. +49 5031 961-0

Fax +49 5031 961-274